

SINUSLIFT

# BTLOO External-Lift-Control



External-Lift-Control ist ein System für die einfache Durchführung des externen Sinuslifts. Die Schneider´sche Membran wird mit verschiedenen Handinstrumenten abpräpariert und angehoben. Die CABOCER®-beschichteten Instrumente bieten zusätzlich einen guten Kontrast bei reflektionsfreiem Arbeiten.

External-Lift-Control is a system for easy performance of the external sinus lift procedure. The Schneider membrane is prepared and raised with various hand-held instruments. The CABOCER®-coated instruments provide a good contrast for reflection-free work.

External-Lift-Control es un sistema para realizar de forma sencilla la elevación externa del seno. La membrana de Schneider se disecciona y levanta con los diferentes instrumentos de mano. Adicionalmente, los instrumentos revestidos con CABOCER® ofrecen un contraste óptimo en un trabajo sin reflejos.



	Fig.	Shank <sup>1</sup>	Ref.-No.	Size	Pieces/Kit
	<b>801</b>	RA	806 <b>204</b> 001 524	023	1
	<b>801</b>	RA	806 <b>204</b> 001 524	027	1
	<b>801</b>	RA	806 <b>204</b> 001 524	033	1
	<b>801</b>	RA XL	806 <b>206</b> 001 524	021	1
	<b>HM1 S</b>	RA	500 <b>204</b> 001 003	023	1
	<b>HM1 S</b>	RA	500 <b>204</b> 001 003	027	1
	<b>HM1 S</b>	RA L	500 <b>205</b> 001 003	023	1

<sup>1</sup> 204=RA , 205=RA L, 206=RA XL

**BSKSL – Surgical Kit 1**  
auf Seite | on page | en la página 214

	Fig.	Pieces/Kit
	<b>TL1</b>	1
	<b>TL2</b>	1
	<b>TL3</b>	1
	<b>TL4</b>	1
	<b>TL5</b>	1
	<b>TL6</b>	1
	<b>TL7</b>	1
	<b>TL8</b>	1
	<b>TL9</b>	1

illustrated 1:3

## BSL00 Internal-Lift-Control



Internal-Lift-Control ist ein System zur Durchführung des internen Sinuslifts. Der Knochen des Implantatagars wird mit Hilfe der Elevatoren Richtung Kieferhöhle verdrängt. Dieses Verfahren eignet sich bei der Augmentation kleiner vertikaler Defizite bei einer Restknochenhöhe von mehr als 6 mm.

Internal-Lift-Control is a system for performing the internal sinus lift procedure. With the aid of the elevators, the bone of the implant site is displaced towards the maxillary sinus. This technique is suitable for augmenting small vertical deficits with a residual bone height of more than 6 mm.

Internal-Lift-Control es un sistema para la elevación interna del seno. El hueso del lecho implantario se empuja el seno maxilar con la ayuda de los elevadores. Esta técnica está indicada para el aumento de pequeños déficits verticales con una altura ósea residual superior a los 6 mm.



	Fig.	Shank <sup>1</sup>	Ref.-No.	Size	Pieces/Kit
	<b>186RF</b>	RA	330 204 684 377	018	1
	<b>B2001</b>	RA L	330 205 424 360	016	1
	<b>G2001</b>	RA L	330 205 424 360	034	1
	<b>B2004</b>	RA L	330 205 592 175	027	1
	<b>E2004</b>	RA L	330 205 592 175	034	1
	<b>F2004</b>	RA L	330 205 592 175	039	1
	<b>G2004</b>	RA L	330 205 592 175	045	1
	<b>H2004</b>	RA L	330 205 592 175	049	1

<sup>1</sup> 204=RA , 205=RA L

	Fig.	Pieces/Kit
	<b>SL25</b>	1
	<b>SL30</b>	1
	<b>SL35</b>	1
	<b>SL40</b>	1
	<b>SL45</b>	1
	<b>SL50</b>	1
	<b>SLO</b>	1

Optional erhältlich | Optionally available | Opción disponible :  
Hammer | Hammer | Martillo



Fig.: H1070

# BLIPL Lift-Control Plus



Lift-Control Plus bietet aufeinander abgestimmte Instrumente für eine einfache Sinusbodenelevation. Dieses Set beinhaltet sowohl Instrumente zur Durchführung des internen, als auch des externen Sinuslifts. Ermöglicht werden eine optimale Kondensation des Implantataggers sowie das Generieren von Knochenspänen.

Lift-Control Plus offers coordinated instruments for easy sinus floor elevation. This set includes both instruments for performing internal, as well as external sinus lift procedures. Optimal condensation of the implant site and generation of bone chips are enabled.

Lift-Control Plus ofrece instrumentos armonizados entre sí para la elevación sencilla del suelo sinusal. Este set incluye instrumental para la elevación interna y externa del seno. Con él se consigue la condensación óptima del lecho implantario y se obtienen virutas óseas.



	Fig.	Pieces/Kit
	<b>SL25</b>	1
	<b>SL30</b>	1
	<b>SL35</b>	1
	<b>SL40</b>	1
	<b>SL45</b>	1
	<b>SL50</b>	1
	<b>SL0</b>	1

	Fig.	Shank <sup>1</sup>	Ref.-No.	Size	Pieces/Kit
	<b>186RF</b>	RA	330 204 684 377	018	1
	<b>B2001</b>	RA L	330 205 424 360	016	1
	<b>G2001</b>	RA L	330 205 424 360	034	1
	<b>242</b>	HP XL	806 106 001 524	030	1
	<b>242</b>	HP XL	806 106 001 524	040	1
	<b>B2004</b>	RA L	330 205 592 175	027	1
	<b>E2004</b>	RA L	330 205 592 175	034	1
	<b>F2004</b>	RA L	330 205 592 175	039	1
	<b>G2004</b>	RA L	330 205 592 175	045	1
	<b>H2004</b>	RA L	330 205 592 175	049	1

<sup>1</sup> 106=HP XL, 204=RA, 205=RA L

**Optional erhältlich | Optionally available | Opción disponible :**  
**Hammer | Hammer | Martillo**



Fig.: **HI070**

	Fig.	Pieces/Kit
	<b>TL1</b>	1
	<b>TL2</b>	1
	<b>TL3</b>	1
	<b>TL8</b>	1
	<b>TL19</b>	1
	<b>TL20</b>	1

illustrated 1:3

## BSKSL Surgical Kit 1



Das Surgical Kit 1 enthält Instrumente für den lateralen Zugang beim externen Sinuslift. Hartmetallfräser in drei Durchmessern sowie Diamantinstrumente in drei Körnungen ermöglichen das sukzessive Ausdünnen der fazialen Kieferhöhlenwand. Die großen Durchmesser der Instrumente schützen vor einer Perforation der Schneider'schen Membran.

Surgical Kit 1 includes instruments for lateral access in the external sinus lift procedure. Carbide burs in three diameters and diamond instruments in three grain sizes allow successive thinning of the facial wall of the maxillary sinus. The large diameters of the instruments protect against perforation of the Schneider membrane.

El Surgical Kit 1 contiene instrumentos para el acceso lateral en la elevación externa del seno. Las fresas de carburo de tungsteno en tres diámetros diferentes y los instrumentos diamantados con tres tamaños de grano diferentes permiten reducir sucesivamente la pared facial del seno maxilar. Los diámetros grandes de los instrumentos impiden la perforación de la membrana de Schneider.

## BCLBA Crestal-Lift-Control Basic



Crestal-Lift-Control ist ein System für die sichere Durchführung des internen Sinuslifts. Die Anhebung der Schneider'schen Membran erfolgt bereits während des transcrestalen Bohrvorgangs. Das atraumatische Design des Crestal-Bohrers dient der sicheren Ausformung eines konischen Knochendeckels. Zusätzlich bietet das abgestimmte Stopphülensystem Schutz vor Verletzungen der Membran. Crestal-Lift-Control Basic ist ein Einstiegssystem mit reduziertem Instrumentarium.

Crestal-Lift-Control is a system for safely performing the internal sinus lift procedure. Elevation of the Schneider membrane is performed during the transcrestal drilling process. The atraumatic design of the crestal drill serves to safely form a conical bone flap. In addition, the coordinated stop sleeve system offers protection against injuries to the membrane. Crestal-Lift-Control Basic is an entry level system with a reduced set of instruments.

Crestal-Lift-Control es un sistema que ofrece seguridad en la elevación interna del seno. La membrana de Schneider se levanta durante la perforación transcrestal. El diseño atraumático de la fresa crestal permite tallar con seguridad un opérculo óseo cónico. Además, el sistema de casquillos de detención adaptado previene la lesión de la membrana. Crestal-Lift-Control Basic es un sistema inicial con un surtido reducido de instrumental. befindlichen Implantatsystemen kombinierbar.

	Fig.	Shank <sup>1</sup>	Ref.-No.	Size	Pieces/Kit
	<b>HM141F</b>	HP	500 <b>104</b> 001 251	018	1
	<b>HM141F</b>	HP	500 <b>104</b> 001 251	031	1
	<b>HM141F</b>	HP	500 <b>104</b> 001 251	050	1
	<b>HM161RX</b>	HP	500 <b>104</b> 408 296	018	1
	<b>801</b>	HP	806 <b>104</b> 001 524	050	1
	<b>801G</b>	HP	806 <b>104</b> 001 534	050	1
	<b>801H</b>	HP	806 <b>104</b> 001 544	050	1

<sup>1</sup> 104=HP

	Fig.	Shank <sup>1</sup>	Size	Pieces/Kit
	<b>CL004</b>	RA XL	033	1
	<b>CL005</b>	RA XL	036	1
	<b>CL006</b>	RA XL	038	1
	<b>CL007</b>	RA XL	041	1
	<b>CL015</b>	-	5 mm <sup>B</sup>	1
	<b>CL016</b>	-	4 mm <sup>B</sup>	1
	<b>CL017</b>	-	3 mm <sup>B</sup>	1
	<b>CL018</b>	-	2 mm <sup>B</sup>	1
	<b>CL020</b>	RA XL	030	1
	<b>CL001</b>	RA XL	020	1

<sup>1</sup>206=RA XL  
<sup>B</sup> Bohrtiefe | Drilling depth | Profundidad de perforación

# BCL00 Crestal-Lift-Control



Crestal-Lift-Control ist ein System für die sichere Durchführung des internen Sinuslifts. Die Anhebung der Schneider'schen Membran erfolgt bereits während des transcrestalen Bohrvorgangs. Das atraumatische Design des Crestal-Bohrers dient der sicheren Ausformung eines konischen Knochendeckels. Zusätzlich bietet das abgestimmte Stopphülensystem Schutz vor Verletzungen der Membran. Crestal-Lift-Control enthält ein umfassendes Instrumentarium für die sichere Durchführung des internen Sinuslifts.

Crestal-Lift-Control is a system for safely performing the internal sinus lift procedure. Elevation of the Schneider membrane is performed during the transcrestal drilling process. The atraumatic design of the crestal drill serves to safely form a conical bone flap. In addition, the coordinated stop sleeve system offers protection against injuries to the membrane. Crestal-Lift-Control includes an extensive set of instruments for safely performing the internal sinus lift procedure.

Crestal-Lift-Control es un sistema que ofrece seguridad en la elevación interna del seno. La membrana de Schneider se levanta durante la perforación transcrestal. El diseño atraumático de la fresa crestal permite tallar con seguridad un opérculo óseo cónico. Además, el sistema de casquillos de detención adaptado previene la lesión de la membrana. Crestal-Lift-Control contiene el instrumental completo para la elevación interna del seno.




	Fig.	Shank <sup>1</sup>	Size	Pieces/Kit
	<b>CL002</b>	RA XL	028	1
	<b>CL003</b>	RA XL	031	1
	<b>CL004</b>	RA XL	033	1
	<b>CL005</b>	RA XL	036	1
	<b>CL006</b>	RA XL	038	1
	<b>CL007</b>	RA XL	041	1
	<b>CL019</b>	RA XL	020	1
	<b>CL020</b>	RA XL	030	1
	<b>CL001</b>	RA XL	020	1

<sup>1</sup>206=RA XL

	Fig.	Shank <sup>1</sup>	Ref.-No.	Size	Pieces/Kit
	<b>186RF</b>	RA	330 204 684 377	018	2
	<b>859</b>	RA	806 204 166 524	018	1
	<b>TC21X</b>	RA	330 205 113 140	040	1
				Fig.	Pieces/Kit
illustrated 1:2					1
				<b>CL021</b>	

<sup>1</sup>204=RA

	Fig.	Size	Pieces/Kit
	<b>CL008</b>	12 mm <sup>B</sup>	1
	<b>CL009</b>	11 mm <sup>B</sup>	1
	<b>CL010</b>	10 mm <sup>B</sup>	1
	<b>CL011</b>	9 mm <sup>B</sup>	1
	<b>CL012</b>	8 mm <sup>B</sup>	1
	<b>CL013</b>	7 mm <sup>B</sup>	1
	<b>CL014</b>	6 mm <sup>B</sup>	1
	<b>CL015</b>	5 mm <sup>B</sup>	1
	<b>CL016</b>	4 mm <sup>B</sup>	1
	<b>CL017</b>	3 mm <sup>B</sup>	1
	<b>CL018</b>	2 mm <sup>B</sup>	1

<sup>B</sup> Bohrtiefe | Drilling depth | Profundidad de perforación